

产品选型表

工业电源

新产品不断推出, 请访问 www.DeltaPSU.com/cn/cn 以取得最新产品信息。

产品分类	系列	型号名称	相数			PFC	输出电压	输出电流	输出功率	输入电压范围*	
			1	2	3						
导轨式电源	CliQ • 标准接线端子 • 功率增强可长达 3 秒 (不包括 24V/48W)	DRP012V015W1A□	●				12V	1.25A	15W	85-264Vac (直流输入范围 120-375Vdc)	
		DRP012V030W1A□	●					2.5A	30W		
		DRP012V060W1AA	●						5.0A		60W
		DRP012V100W1AA	●						8.33A		100W
		DRP-24V48W1AZ	●					24V	2.0A	48W	85-264Vac (直流输入范围 120-375Vdc)
		DRP024V060W1AZ	●						2.5A	60W	
		DRP024V060W1AA	●						2.5A	60W	
		DRP024V120W1AA	●			●			5.0A	120W	
		DRP024V240W1AA	●			●			10.0A	240W	
	DRP024V480W1AA	●			●			20.0A	480W		
	CliQ II • IP20 接线端子 • 功率增强可长达 5 秒	DRP024V060W1B□	●				24V	2.5A	60W	85-264Vac (直流输入范围 120-375Vdc)	
		DRP024V120W1B□	●					5.0A	120W		
		DRP024V240W1B□	●			●			10.0A		240W
		DRP024V480W1B□	●			●			20.0A		480W
		DRP024V060W1N□	●						2.5A	60W	85-264Vac (直流输入范围 120-375Vdc)
		DRP-24V100W1NN	●			●			3.8A	91.2W	
		DRP-24V120W2BN	●	●					5.0A	120W	2 × 180-550Vac 或 180-305Vac (单相) (直流输入范围 254-780Vdc)
		DRP-24V240W2BN	●	●		●			10.0A	240W	
		DRP024V060W3B□		●	●				2.5A	60W	3 × 320-600Vac 或 2 × 360-600Vac (直流输入范围 450-800Vdc)
		DRP024V120W3B□		●	●				5.0A	120W	
		DRP024V240W3B□		●	●				10.0A	240W	960W: 3 × 320-600Vac 或 2 × 380-600Vac (直流输入范围 450-800Vdc)
		DRP024V480W3B□		●	●	●			20.0A	480W	
		DRP024V960W3BN		●	●	●			40.0A	960W	85-264Vac (直流输入范围 120-375Vdc)
		DRP048V060W1B□	●					48V	1.25A	60W	
	DRP048V120W1B□	●			●			2.5A	120W		
	DRP048V240W1B□	●			●			5.0A	240W		
	DRP048V480W1B□	●			●			10.0A	480W		
	CliQ III • 高功率密度的紧凑外型设计 • 功率增强可长达 5 秒	DRP-24V120W1CAN	●			●	24V	5.0A	120W	88-264Vac	
		DRP-24V120W1CBN	●			●		5.0A	120W	88-264Vac (直流输入范围 88-375Vdc)	
		DRP-24V240W1CAN	●			●		10.0A	240W	88-264Vac	
		DRP-24V240W1CBN	●			●		10.0A	240W	88-264Vac (直流输入范围 88-375Vdc)	
		DRP-24V480W1CAN	●			●		20.0A	480W	88-264Vac	
		DRP-24V480W1CBN	●			●		20.0A	480W	88-264Vac (直流输入范围 88-375Vdc)	

* 特定機種有直流輸入認證

导轨式电源型号编码

DR	P	XXXV	XXXW	1	A	□
导轨式	产品分类 P - 电源	输出电压	输出功率	输入相数 1 - 单相	A - CliQ 系列	A - 金属外壳, 有 Class I, Div 2 及 ATEX 认证 Y - 塑料外壳, 有 Class I, Div 2 及 ATEX 认证 Z - 塑料外壳, 无 Class I, Div 2 及 ATEX 认证
DR	P	XXXV	XXXW	□	□	□
导轨式	产品分类 P - 电源	输出电压	输出功率	输入相数 1 - 单相 2 - 双相 3 - 三相	B - CliQ II 系列 N - NEC Class 2 认证	A - 金属外壳, 有 Class I, Div 2 及 ATEX 认证 N - 金属外壳, 无 Class I, Div 2 及 ATEX 认证 Y - 塑料外壳, 有 Class I, Div 2 及 ATEX 认证 Z - 塑料外壳, 无 Class I, Div 2 及 ATEX 认证
DR	P -	XXV	XXXW	1	C	□
导轨式	产品分类 P - 电源	输出电压	输出功率	输入相数 1 - 单相	C - CliQ III 系列	输入电压 A - 交流输入 B - 交流与直流输入
						N - 金属外壳, 无 Class I, Div 2 及 ATEX 认证

产品选型表

工业电源

新产品不断推出, 请访问 www.DeltaPSU.com/cn/cn 以取得最新产品信息。

产品分类	系列	型号名称	相数			PFC	输出电压	输出电流	输出功率	输入电压范围*
			1	2	3					
导轨式电源	CliQ M • 高功率密度的紧凑外型设计 • 高级功率增强模式 (APB) • 通过海事认证	DRM-24V80W1PN	●			●	24V	3.4A	81.6W	85-276Vac (直流输入范围 88-375Vdc)
		DRM-24V120W1PN	●			●		5.0A	120W	85-264Vac (直流输入范围 88-375Vdc)
		DRM-24V240W1PN	●			●		10.0A	240W	85-276Vac (直流输入范围 88-375Vdc)
		DRM-24V480W1PN	●			●		20.0A	480W	
		DRM-24V960W1PN	●			●		40.0A	960W	85-264Vac
		DRM-24V480W1SN	●			●		20.0A	480W	85-276Vac (直流输入范围 88-375Vdc)
		DRM-24V480W3PN		●	●		●	20.0A	480W	3 × 320-600Vac or 2 × 380-600Vac
		DRM-24V960W3PN		●	●		●	40.0A	960W	
	CliQ VA • 智能监控功能 • 高级功率增强模式 (APB)	DRV-24V120W1PN	●			●	24V	5.0A	120W	85-264Vac (直流输入范围 88-375Vdc)
		DRV-24V240W1PN	●			●		10.0A	240W	85-276Vac (直流输入范围 88-375Vdc)
		DRV-24V480W1PN	●			●		20.0A	480W	
	Lyte • 有价格竞争力 • 内建定电流功能	DRL-12V75W1AZ	●				12V	6.25A	75W	85-264Vac
		DRL-24V75W1AZ	●				24V	3.125A	75W	
		DRL-24V120W1A□	●					5.0A	120W	85-264Vac (直流输入范围 120-375Vdc)
		DRL-24V240W1A□	●			●		10.0A	240W	
		DRL-24V480W1A□	●			●		20.0A	480W	
		DRL-48V75W1AZ	●				48V	1.57A	75.36W	85-264Vac
	Chrome • 小型化 • Class II 双重绝缘 • NEC Class 2	DRL-48V120W1A□	●					2.5A	120W	85-264Vac (直流输入范围 120-375Vdc)
		DRC-5V10W1A□	●				5V	1.5A	7.5W	90-264Vac
		DRC-12V10W1A□	●				12V	0.83A	10W	
		DRC-12V30W1A□	●					2.1A	25.2W	
		DRC-12V60W1A□	●					4.5A	54W	
		DRC-12V60W1C□	●					4.5A	54W	90-264Vac (直流输入范围 125-375Vdc)
		DRC-12V100W1AZ	●					6.0A	72W	90-264Vac
		DRC-24V10W1A□	●				24V	0.42A	10W	90-264Vac
		DRC-24V10W1HZ	●					0.42A	10W	
		DRC-24V30W1A□	●					1.25A	30W	
		DRC-24V60W1A□	●					2.5A	60W	
DRC-24V100W1A□	●					3.8A	91.2W	90-264Vac (直流输入范围 125-375Vdc)		

* 特定機種有直流輸入認證

导轨式电源型号编码

DR	M -	XXV	XXXW	□	□	N
导轨式	产品系列 M - CliQ M 系列	输出电压	输出功率	输入相数 1 - 单相 3 - 三相	P - 峰值电流能力 (APB) S - SIL 3	N - 金属外壳, 无 Class I, Div 2 及 ATEX 认证
DR	V -	XXV	XXXW	1	P	N
导轨式	产品系列 V - CliQ VA 系列	输出电压	输出功率	输入相数 1 - 单相	峰值电流能力 (APB)	N - 金属外壳, 无 Class I, Div 2 及 ATEX 认证
DR	L -	XXV	XXXW	1	A	□
导轨式	产品系列 L - Lyte 系列	输出电压	输出功率	输入相数 1 - 单相	标准托架	A - 没有触点告警功能 S - 有触点告警功能 Z - 塑料外壳且不带触点告警功能
DR	C -	XXV	XXXW	1	□	□
导轨式	产品分类 C - Class II 隔离型 电源供器	输出电压	输出功率	输入相数 1 - 单相	A - 不配备 PFC C - 不配备 PFC AC & DC 输入 H - 符合家电法规 标准	Z - 黑色塑料壳 G - 灰色塑料壳 C - 黑色塑料外壳且带有三防漆 ¹⁾

1) 只有 DRC-24V60W1A□ 及 DRC-24V100W1A□ 可做选购

产品选型表

工业电源

新产品不断推出, 请访问 www.DeltaPSU.com/cn/cn 以取得最新产品信息。

产品分类	系列	型号名称	相数	PFC	输出电压	输出电流	输出功率	输入电压范围*
			1					
导轨式电源	Sync <ul style="list-style-type: none">• 小型化• NEC Class 2• 具价格竞争力	DRS-5V30W1NZ	•		5V	3.0A	15W	85-264Vac (直流输入范围 120-375Vdc)
		DRS-5V50W1A□	•			6.0A	30W	
		DRS-5V50W1N□	•			5.0A	25W	
		DRS-12V50W1N□	•		12V	4.0A	48W	85-264Vac
		DRS-24V30W1AZ	•		24V	1.25A	30W	85-264Vac (直流输入范围 120-375Vdc)
		DRS-24V30W1NZ	•			1.25A	30W	
		DRS-24V50W1N□	•			2.1A	50W	
		DRS-24V100W1A□	•	•		4.0A	96W	
		DRS-24V100W1N□	•	•		3.8A	91.2W	

* 特定機種有直流輸入認證

导轨式电源型号编码

DR	S -	XXV	XXXW	1	□	□
导轨式	产品系列 S - Sync 系列	输出电压	输出功率	输入相数 1 - 单相	A - 无 NEC Class 2 认证 N - 有 NEC Class 2 认证	Z - 没有触点告警功能 R - 有触点告警功能