

产品选型表

工业电源

新产品不断推出, 请访问 www.DeltaPSU.com/cn 以取得最新产品信息。

产品分类	系列	型号名称	输出电压	输出电流	输入电流	输入电压范围
冗余模块	CliQ II	DRR-20□	22-60V	20.0A	(1+1 冗余) = 标称 2 × 12.5A (N+1 冗余) = 标称 2 × 10A	22-60Vdc
		DRR-40□		40.0A	(1+1 冗余) = 标称 2 × 25A (N+1 冗余) = 标称 2 × 20A	
缓冲模块	CliQ II	DRB-24V020AB□	24V	20.0A	充电模式: < 0.6A	22.8-28.8Vdc
		DRB-24V040ABN		40.0A	充电模式: < 0.6A	
直流不间断电源模块	CliQ II	DRU-24V40ABN	24V	40.0A	充电模式: 2.0A ± 1.0A	24-28Vdc
	Chrome	DRU-24V10ACZ		10.0A	充电模式: 0.5A ± 0.1A	24-28Vdc

冗余模块型号编码

DR	R -	XX	□
导轨型	产品分类 R - 冗余模块	输出电流 20 - 20A 40 - 40A	A - 金属外壳, 有 Class I, Div 2 及 ATEX 认证 N - 金属外壳, 无 Class I, Div 2 及 ATEX 认证

直流不间断电源模块与缓冲模块型号编码

DR	□ -	24V	XXXA	□	□
导轨型	产品分类 U - 直流不间断电源模块 B - 缓冲模块	输出电压	输出电流	B - CliQ II 系列 C - Chrome 系列	A - 金属外壳, 有 Class I, Div 2 及 ATEX 认证 N - 金属外壳, 无 Class I, Div 2 及 ATEX 认证 Z - 塑料外壳, 无 Class I, Div 2 及 ATEX 认证