

产品选型表

工业电源

新产品不断推出, 请访问 www.DeltaPSU.com/cn/cn 以取得最新产品信息。

产品分类	系列	型号名称	相数	PFC	输出电压	输出电流	输出功率	输入电压范围	
			1						
平板式电源	PMT • 配备 AC 输入电压选拔开关 • 高平均故障间隔时间	PMT-4V350W1A□	•		4.2V	60.0A	252W	90-132Vac, 180-264Vac (选择开关)	
		PM□-5V35W1A□	•		5V	7.0A	35W	85-264Vac	
		PM□-5V50W1A□	•				10.0A	50W	
		PMT-5V350W1A□	•				60.0A	300W	90-132Vac, 180-264Vac (选择开关)
		PM□-12V35W1A□	•			12V	2.92A	35W	90-264Vac
		PM□-12V50W1A□	•				4.2A	50W	
		PM□-12V100W1A□	•				8.5A	102W	90-132Vac, 180-264Vac (选择开关)
		PM□-12V150W1A□	•				12.5A	150W	
		PMT-12V350W1A□	•				29.0A	348W	
		PM□-15V50W1A□	•			15V	3.4A	51W	85-264Vac
		PM□-24V35W1A□	•			24V	1.46A	35W	90-264Vac
		PM□-24V50W1A□	•				2.09A	50W	
		PM□-24V100W1A□	•				4.5A	108W	90-132Vac, 180-264Vac (选择开关)
		PM□-24V150W1A□	•				6.5A	156W	
		PM□-24V200W1A□	•				8.8A	211.2W	90-132Vac, 180-264Vac (选择开关)
		PMT-24V350W1AG	•				14.6A	350.4W	
		PMT-24V350W1AM	•				14.6A	350.4W	
		PMT-24V350W1AK	•				14.6A	350.4W	
		PMT-24V350W1AR	•				14.6A	350.4W	
		PMT-36V350W1A□	•			36V	9.7A	349.2W	90-132Vac, 180-264Vac (选择开关)
PM□-48V150W1A□	•			48V	3.3A	158.2W			
PMT-48V350W1A□	•				7.3A	350W			
PM□-D1V100W1A□	•			12V/5V	7.0A/3.0A	99W	88-132Vac, 176-264Vac (选择开关)		
PM□-D2V100W1A□	•			24V/5V	3.5A/3.0A	99W			

平板式电源型号编码

PM	□ -	XXV	XXXW	1	A	□	□	CC Code ⁶⁾
平板式	产品分类 T - 内置机壳型 L - L 型外壳 ¹⁾ B - 开架型 ²⁾	输出电压	输出功率	输入相数 1 - 单相	不配备 PFC	连接器形式 UL, TUV, CE, CCC A - 标准型端子台 G - 朝前型端子台 ^{3) 5)} H - 线束型连接器 ³⁾ UL, TUV, CE R - 标准型端子台 K - 朝前型端子台 ⁴⁾ UL M - 标准型端子台 ⁵⁾ N - 朝前型端子台	空白 - 不配备端子台上盖 A - 配备端子台上盖 B - 配备涂布三防漆 C - 同时配备涂布三防漆及端子台上盖	
平板式	产品分类 T - 内置机壳型 L - L 型外壳 ¹⁾	输出电压 双输出 D1 - 12V / 5V D2 - 24V / 5V	输出功率	输入相数 1 - 单相	不配备 PFC	连接器形式 A - 标准型端子台 G - 朝前型端子台 ⁷⁾ H - 线束型连接器 ⁷⁾	空白 - 不配备端子台上盖 B - 配备涂布三防漆	

1) 35W-200W 可选购

2) 35W 及 50W (不包括 5V/35W, 5V/50W 及 15V/50W)

3) 选购 (5V/50W 不提供线束型连接器)

4) PMT-24V350W1AK, PMT-36V350W1A□ 及 PMT-48V350W1A□ 可选购

5) PMT-24V350W1AG 及 PMT-24V350W1AM 机种只通过 UL 认证

6) 标准型端子台选项 (仅限内置机壳型)

A - 4V/350W, 5V/350W, 24V/35W-100W 机种

B - 4V/350W, 5V/350W, 12V/35W-150W, 24V/35W-200W 机种

C - PMT-4V350W1AM 及 PMT-5V350W1AM

7) 双路输出版本选用

产品选型表

工业电源

新产品不断推出, 请访问 www.DeltaPSU.com/cn/cn 以取得最新产品信息。

产品分类	系列	型号名称	相数	PFC	输出电压	输出电流	输出功率	输入电压范围
			1					
平板式电源	PMT2 • 通用 AC 输入电压 • 30mm 低高度设计	PMT-12V35W2BA□	●		12V	3.0A	36W	90-264Vac
		PMT-12V50W2BA□	●			4.2A	50.4W	
		PMT-12V75W2BA□	●			6.0A	72W	
		PMT-12V100W2BA□	●			8.5A	102W	
		PMT-12V150W2BA□	●			12.5A	150W	
		PMT-12V350W2BM	●		29.0A	348W	90-132Vac, 180-264Vac (选择开关)	
		PMT-12V350W2BR□	●		29.0A	348W		
		PMT-15V35W2BA	●		15V	2.4A		36W
		PMT-15V50W2BA	●			3.4A	51W	
		PMT-15V75W2BA	●			5.0A	75W	
		PMT-15V100W2BA	●			7.0A	105W	
		PMT-15V150W2BA	●		10.0A	150W	90-132Vac, 180-264Vac (选择开关)	
		PMT-24V35W2BA□	●		24V	1.5A		36W
		PMT-24V50W2BA□	●			2.2A	52.8W	
		PMT-24V75W2BA□	●			3.2A	76.8W	
		PMT-24V100W2BA□	●			4.5A	108W	
		PMT-24V150W2BA□	●		6.25A	150W	90-132Vac, 180-264Vac (选择开关)	
		PMT-24V350W2BM	●		14.6A	350.5W		
		PMT-24V350W2BR□	●		14.6A	350.5W		
		PMT-30V35W2BA	●		30V	1.2A	36W	90-264Vac
		PMT-30V50W2BA	●			1.9A	57W	
		PMT-30V75W2BA	●			2.5A	75W	
		PMT-30V100W2BA	●			3.5A	105W	
		PMT-30V150W2BA	●		5.0A	150W	90-132Vac, 180-264Vac (选择开关)	
		PMT-36V35W2BA	●		36V	1.0A		36W
		PMT-36V50W2BA	●			1.45A	52.2W	
		PMT-36V75W2BA	●			2.1A	75.6W	
		PMT-36V100W2BA	●			2.8A	100.8W	
		PMT-36V150W2BA	●		4.3A	154.8W	90-132Vac, 180-264Vac (选择开关)	
		PMT-36V350W2BR	●		9.7A	349.2W		
		PMT-48V35W2BA	●		48V	0.8A		38.4W
		PMT-48V50W2BA	●			1.1A	52.8W	
PMT-48V75W2BA	●		1.6A	76.8A				
PMT-48V100W2BA	●		2.3A	110.4W				
PMT-48V150W2BA	●		3.3A	158.4W	90-132Vac, 180-264Vac (选择开关)			
PMT-48V350W2BR	●		7.3A	350.4W				
PMT-D1V75W2BA□	●		5V/12V	5.0A/4.0A	73W	90-264Vac		
PMT-D2V75W2BA□	●		5V/24V	5.0A/2.1A	75.4W			

平板式电源型号编码

PM	T -	XXV	XXXW	2	B	A	CC 代码
平板式	产品分类 T - 内置机壳型	输出电压	输出功率	单相输入, 低高度设计	家族代码 B - 不配备 PFC	连接器形式 标准型端子台 A - TUV, UL, CE, CCC, KC, EAC M - UL, EAC R - TUV, UL, CE, EAC	空白 - 不配备端子台上盖 B - 配备涂布三防漆 ¹⁾ C - 同时配备涂布三防漆及端子台上盖 ¹⁾
PM	T -	XXV	XXXW	2	B	A	□
平板式	产品分类 T - 内置机壳型	输出电压 双输出 D1 - 5V / 12V D2 - 5V / 24V	输出功率	单相输入, 低高度设计	家族代码 B - 不配备 PFC	连接器形式 A - 标准型端子台	空白 - 不配备端子台上盖

1) PMT-12V35W, PMT-24V35W, PMT-12V50W, PMT-24V50W, PMT-12V350W2BR 及 PMT-24V350W2BR 可选购

产品选型表

工业电源

新产品不断推出, 请访问 www.DeltaPSU.com/cn/cn 以取得最新产品信息。

产品分类	系列	型号名称	相数		输出 电压	输出 电流	输出 功率	输入电压范围*	
			1	PFC					
平板式 电源	PMC • 铝质外壳 • 通用 AC 输入电压	PMC-05V015W1AA	•		5V	3.0A	15W	85-264Vac (直流输入范围 125-375Vdc)	
		PMC-05V035W1A□	•			7.0A	35W		
		PMC-05V050W1AA	•			10.0A	50W		
		PMC-12V035W1A□	•		12V	3.0A	35W	85-264Vac (直流输入范围 125-375Vdc)	
		PMC-12V050W1A□	•			4.17A	50W		
		PMC-12V060W1NA	•			5.0A	60W		
		PMC-12V100W1A□	•			8.34A	100W		
		PMC-12V150W1B□	•	•	12V	12.5A	150W	85-264Vac (直流输入范围 125-375Vdc)	
		PMC-12V600W1BA	•	•		50.0A	600W	85-264Vac (直流输入范围 120-370Vdc)	
		PMC-24V035W1A□	•		24V	1.46A	35W	85-264Vac (直流输入范围 125-375Vdc)	
		PMC-24V050W1A□	•			2.1A	50W		
		PMC-24V075W1A□	•			3.12A	75W		
		PMC-24V100W1A□	•		24V	4.17A	100W	85-264Vac (直流输入范围 125-375Vdc)	
		PMC-24V150W1A□	•			6.25A	150W		
		PMC-24V150W2AA	•			6.25A	150W		180-264Vac (直流输入范围 220-375Vdc)
		PMC-24V150W1B□	•	•		6.25A	150W		85-264Vac (直流输入范围 125-375Vdc)
		PMC-24V300W1BA	•	•		12.5A	300W		85-264Vac (直流输入范围 120-370Vdc)
		PMC-24V600W1BA	•	•		25.0A	600W		
		PMC-DSPV100W1A	•			24V/5V	2.7A/7.0A		100W
	PMC-48V150W1BA	•	•	48V	3.125A	150W	85-264Vac (直流输入范围 125-375Vdc)		
	PMC-48V600W1BA	•	•		12.5A	600W	85-264Vac (直流输入范围 120-370Vdc)		
	PMH • 通过 IEC 60335, IEC 61558 认证 • 耐浪涌输入电压 300Vac 可长达 7 秒 • 低高度 (限定型号)	PMH-24V50WCA□	•	24V	2.1A	50W	85-264Vac (直流输入范围 120-375Vdc)		
		PMH-24V100WCA□	•		4.16A	100W			
		PMH-24V100WCC□	•		4.16A	100W			
		PMH-24V100WCN□	•		24V	3.8A	91.2W	85-264Vac (直流输入范围 120-375Vdc)	
		PMH-24V150WCB□	•	•		6.25A	150W		
		PMH-24V150WCD□	•	•		6.25A	150W		
		PMH-24V200WCB□	•	•		8.33A	200W		
PMH-12V100WCL□		•		12V	8.5A	100W	85-264Vac (直流输入范围 120-375Vdc)		
PMH-12V100WCM□		•			8.5A	100W			
PMH-24V100WCL□		•		24V	4.5A	100W	85-264Vac (直流输入范围 120-375Vdc)		
PMH-24V100WCM□	•		3.8A		91.2W				
PMH-24V150WCL□	•		6.5A		150W				

* 特定機種有直流輸入認證

平板式电源型号编码

PM	C -	XXV	XXXW	□	□	□
平板式	产品分类 C - 内置机壳型	输出电压	输出功率	输入相数 1 - 单相输入, 宽电压 输入范围 2 - 单相输入, 高电压 输入范围	A - 不配备 PFC B - 配备 PFC N - NEC Class 2 认证	连接器形式 A - 标准型端子台 ³⁾ J - IP20 端子台 ¹⁾ L - 朝前型端子台 ²⁾ H - 线束型连接器 ¹⁾
PM	C -	D	SPV	100W	1	A
平板式	产品分类 C - 内置机壳型	双输出	输出电压 S - 24V P - 5V	输出瓦数	输入相数 1 - 单相	台达标准品

- 1) 选购
2) 针对具有功率因数校正的 150W 機種做选购
3) PMC-05V015W1AA 及 PMC-□V600W1BA 为朝前型端子台
PMC-24V300W1BA 为 IP20 端子台

PM	H -	XXV	XXXW	C	□	□
平板式	产品系列 H - 家用系列	输出电压	输出功率	外观型式 C - 内置机壳型	污染防护等级 2 级 A - 不配备 PFC B - 配备 PFC 污染防护等级 3 级 C - 不配备 PFC D - 配备 PFC L - 小尺寸 M - 1U 低外型且带有 NEC Class 2 认证 N - NEC Class 2 认证	PELV: 接地系统的安全特低电压的防护 A - 标准型端子台 J - IP20 端子台 L - 朝前型端子台 H - 线束型连接器 SELV: 不接地系统的安全特低电压的防护 S - 标准型端子台 U - IP20 端子台 V - 朝前型端子台 T - 线束型连接器

产品选型表

工业电源

新产品不断推出, 请访问 www.DeltaPSU.com/cn 以取得最新产品信息。

产品分类	系列	型号名称	相数		输出 电压	输出电流	输出 功率	输入电压范围	
			1	PFC					
平板式 电源	PMF • 远程遥控功能 • 内置功率因数校正	PMF-4V320WC□□	•	•	4.2V	55.0A	231W	85-264Vac	
		PMF-5V320WC□□	•	•	5V	55.0A	275W		
		PMF-24V200WC□□	•	•	24V	8.4A	200W		
		PMF-24V240WC□□	•	•		10.0A	240W		
		PMF-24V320WC□□	•	•		13.3A	320W		
	PMR • < 1U 高度 • 内置功率因数校正	PMR-4V320WC□A	•	•	4.2V	60.0A	252W	88-264Vac	
		PMR-4V320WDAA	•	•		60.0A	252W		
		PMR-4V320WDGA	•	•		60.0A	252W		
		PMR-4V320WDBA	•	•		60.0A	252W		
		PMR-4V320WDCA	•	•		60.0A	252W	88-264Vac	
		PMR-5V320WC□A	•	•	5V	60.0A	300W		
		PMR-5V320WDAA	•	•		60.0A	300W		
		PMR-5V320WDGA	•	•		60.0A	300W		
	PMU • 带 DC-UPS 功能的电源	PMU-13V155W□BA	•		13.8V	V1: 9.5A B+: 1.5A	151W	90-132Vac, 180-264Vac (选择开关)	
		PMU-13V155W□CA	•				151W		
		PMU-27V155W□BA	•		27.6V	内置机壳型 V1: 4.0A, B+: 1.5A	151W		
		PMU-27V155W□CA	•			L 型外壳 V1: 4.3A, B+: 1.2A	151W		

平板式电源型号编码

PM	F -	XXV	XXXW	C	□	□
平板式	产品系列 F - 功率因素校正 系列	输出电压	输出功率	外观型式 C - 内置机壳型	连接器形式 G - 朝前型端子台 A - 标准型端子台 ¹⁾	选项 B - 具有远程遥控功能 R - 不具有远程遥控功能 ¹⁾

1) 选购

PM	R -	XXV	XXXW	□	□	□
平板式	产品系列 R - 标准薄型系列	输出电压	输出功率	外观型式 C - 风扇散热内置机壳型 D - 自然对流散热内置机 壳型	连接器形式 A - 标准型端子台 B - 标准型端子台 (并联操作) ²⁾ G - 朝前型端子台 ¹⁾ C - 朝前型端子台 (并联操作) ²⁾	选项 A - 三防胶涂布

1) 选购

2) 针对无风扇内置机壳型做选购 (PMR-□V320WDBA 及 PMR-□V320WDCA)

PM	U -	XXV	XXXW	□	□	A
平板式	产品系列 U - 带 DC-UPS 功能	输出电压	输出功率	外观型式 C - 内置机壳型 L - L 型外壳 ¹⁾	指示灯 B - 不带指示灯 C - 带指示灯	连接器形式 A - 标准型端子台

1) 选购

产品选型表

工业及医疗电源

新产品不断推出, 请访问 www.DeltaPSU.com/cn 以取得最新产品信息。

产品分类	系列	型号名称	CC 代码	输入端口	输出电压	自然对流		强制风冷		
						输出电流	输出功率	输出电流	输出功率	
内置机壳型电源	MDS	MDS-200ADB12	AA	Molex 2-pin	12V	9.17A	110W	16.67A	200W	
		MDS-250ADB12	AA	Molex 2-pin		12.5A	150W	20.84A	250W	
		MDS-300ADB12	AA	Molex 2-pin		15.83A	190W	25.0A	300W	
		MDS-400ADB12	AA	Molex 2-pin				33.33A	400W	
		MDS-300ADB18	AA	Molex 2-pin	18V	10.55A	190W	16.66A	300W	
		MDS-200ADB24	A	Molex 2-pin	24V	5.0A	120W	8.33A	200W	
		MDS-250ADB24	AA	Molex 2-pin		5.62A	150W	10.41A	250W	
		MDS-300ADB24	AA	Molex 2-pin		8.75A	210W	12.5A	300W	
		MDS-400ADB24	AA	Molex 2-pin					16.67A	400W
		MDS-300ADB48	AA	Molex 2-pin	48V	4.375A	210W	6.25A	300W	
	MEB	<ul style="list-style-type: none"> 智能风扇速度控制 支持 PMBus Ver 1.3 	MEB-500A24F	AA	DECA 3-pin	24V			21.0A	500W
			MEB-1K2A24T	AAA	端子台 3-pin	24V			50.0A	1,200W
			MEB-1K2A42T	AAA	端子台 3-pin	42V			28.5A	1,200W
			MEB-1K2A48T	AAA	端子台 3-pin	48V			25.0A	1,200W

内置机壳型电源型号编码

MDS -	XXX	□	□	□	□	□□
台达医疗电源 MDS-200A 系列 MDS-250A 系列 MDS-300A 系列 MDS-400A 系列	代表产品系列中最大功率瓦数。可在相应电压下, 降低功率。 200 - 200W 250 - 250W	家族代码 A	产品类型 D - 内置机壳型 P - 型框架	输入类型代码 A, C, E, G - Class II 2-pin 连接器 B, D, F, H - Class I 3-pin 连接器	输出电压 12 - 12V 24 - 24V	CC 代码 适用于 DC 插头、标签等。 A - DC 连接器 ¹⁾
ME	B -	XXX	□	□□	□	□□□
台达医疗电源	B - 内置机壳型	代表产品系列中最大功率瓦数。可在相应电压下, 降低功率。 500 - 500W 1K2 - 1,200W	家族代码 A	输出电压 24 - 24V 42 - 42V 48 - 48V	输入端子接口 型式 T - 端子台 F - 朝前型端子台	CC 代码 ¹⁾