

# 产品选型表

## 工业电源

新产品不断推出, 请访问 [www.DeltaPSU.com/cn](http://www.DeltaPSU.com/cn) 以取得最新产品信息。

产品分类	系列	型号名称	相数		输出 电压	自然对流		强制风冷		输入电压范围
			1	PFC		输出电流	输出功率	输出电流	输出功率	
开架型 电源	PJT • 高效率 • 体积小	PJT-12V40WBAB	•		12V	3.33A	40W			90-264Vac
		PJT-12V65WBAB	•			5.0A	60W			
		PJT-12V100WBAB	•	•		8.33A	100W			
		PJT-12V100WBBC	•		15V	6.67A	80W	8.33A	100W	90-264Vac
		PJT-15V40WBAB	•			2.67A	40W			
		PJT-15V65WBAB	•			4.2A	63W			
		PJT-15V100WBAB	•	•	6.67A	100W			90-264Vac	
		PJT-15V100WBBC	•		5.33A	80W	6.67A	100W		
		PJT-18V40WBAB	•		18V	2.22A	40W			
		PJT-18V65WBAB	•			3.61A	65W			
		PJT-18V100WBAB	•	•		5.55A	100W			
		PJT-18V100WBBC	•		4.44A	80W	5.55A	100W	90-264Vac	
		PJT-24V40WBAB	•		24V	1.66A	40W			
		PJT-24V65WBAB	•			2.71A	65W			
		PJT-24V100WBAB	•	•		4.17A	100W			
	PJT-24V100WBBC	•		3.33A	80W	4.17A	100W	90-264Vac		
	PJT-27V150WBNA	•	•	V1: 27V V <sub>SB</sub> : 12V	V1: 5.55A V <sub>SB</sub> : 0.5A	150W				
									85-264Vac	
	PJ • 内置功率因数校正 • 多种外型结构 • 三防胶涂布	PJ-12V15W□NA	•		12V	1.3A	15.6W			85-264Vac
			•			2.5A	30W			
			•	•		4.3A	51.6W			
			PJ-12V100W□□A	•	•	8.5A	102W			85-264Vac
			PJ-12V150W□□A	•	•	12.5A	150W			
		PJ-24V30W□NA	•		24V	1.25A	31.2W			85-264Vac
		PJ-24V50W□NA	•	•		2.1A	50.4W			
		PJ-24V100W□□A	•	•		4.3A	103.2W			
		PJ-24V150W□□A	•	•	6.3A	150W			85-264Vac	
		PJ-5V15W□NA	•		5V	3.0A	15W			
PJ-48V50W□NA	•	•	48V	1.1A	52.8W					
PJB • 功率增强可长达 10 秒 • 三防胶涂布	PJB-24V100W□□A	•	•	24V	4.3A	103.2W			85-264Vac	
		•	•		6.3A	151.2W				
		•	•		10.0A	240W				
		•	•		12.5A	300W				

### 开架型电源型号编码

PJ	T -	XXV	XXXW	B	□	□
开架型	产品系列 T - 信息类产品 应用系列	输出电压	输出功率	外观型式 B - 开架型	A - 系列代码 B - 系列代码 N - 无远程遥控功能	连接器形式 A - JST 连接器 B - Molex 连接器 <sup>1)</sup> C - JWT 连接器 <sup>1)</sup>

1) 选购

PJ -	XXV	XXXW	□	□	A
开架型	输出电压	输出功率	外观型式 C - 内置机壳型 L - L 型外壳 <sup>1)</sup> B - 开架型 <sup>1)</sup>	远程遥控功能 N - 无远程遥控功能 R - 有远程遥控功能 <sup>2)</sup>	台达标准品

1) 选购

2) 100W 及以上機種可選購

PJ	B -	XXV	XXXW	□	□	A
开架型	产品系列 B - 功率增强系列	输出电压	输出功率	外观型式 C - 内置机壳型 L - L 型外壳 <sup>1)</sup> B - 开架型 <sup>1)</sup>  节能型 <sup>2)</sup> G - 内置机壳型 H - L 型外壳 <sup>1)</sup> J - 开架型 <sup>1)</sup>	远程遥控功能 N - 无远程遥控功能 R - 有远程遥控功能 <sup>1)</sup>	连接器形式 A - 线束型连接器

1) 选购

2) 仅 150W 具有节能型

# 产品选型表

## 工业电源

新产品不断推出, 请访问 [www.DeltaPSU.com/cn](http://www.DeltaPSU.com/cn) 以取得最新产品信息。

产品分类	系列	型号名称	相数	PFC	输出电压	输出电流	自然对流	强制风冷	输入电压范围
			1				输出功率		
开架型电源	PJH • 家用类与信息类安规认证	PJH-24V300WBB□	●	●	V1: 24V V <sub>SB</sub> : 5V	V1: 12.5A V <sub>SB</sub> : 1.2A	240W	300W	90-264Vac
		PJH-24V300WBC□	●	●	V1: 24V V <sub>SB</sub> : 12V	V1: 12.5A V <sub>SB</sub> : 0.5A	240W	300W	
		PJH-36V300WBB□	●	●	V1: 36V V <sub>SB</sub> : 5V	V1: 8.3A V <sub>SB</sub> : 1.2A	240W	300W	
		PJH-36V300WBC□	●	●	V1: 36V V <sub>SB</sub> : 12V	V1: 8.3A V <sub>SB</sub> : 0.5A	240W	300W	
	PJU • 带 DC-UPS 功能的电源 • 紧凑尺寸	PJU-13V60W□A□	●		V1: 13.8V B+: 13.6V	V1: 3.9A B+: 0.4A	60W		90-264Vac
		PJU-13V60W□B□	●			V1: 3.9A B+: 0.4A	60W		
		PJU-27V60W□A□	●		V1: 27.6V B+: 12.4V	V1: 1.75A B+: 0.4A	60W		
		PJU-27V60W□B□	●			V1: 1.75A B+: 0.4A	60W		
	PJL • 通过 UL 8750 及 IEC/UL 60950-1 认证 • 低浪涌电流 • 提供室内外 LED 照明解决方案	PJL-48V200WBAA	●	●	48V	4.17A	150W	200W	85-305Vac
		PJL-48V400WBAA	●	●		8.33A	200W	400W	

### 开架型电源型号编码

PJ	H -	XXV	XXXW	B	□	□
开架型	产品系列 H - 家用系列	输出电压	输出功率	外观型式 B - 开架型	辅助电压 B - 5V <sup>1)</sup> C - 12V	连接器形式 A - JST 连接器 B - Molex 连接器 <sup>1)</sup> C - JWT 连接器 <sup>1)</sup>

1) 选购

PJ	U -	XXV	XXXW	□	□	□
开架型	产品系列 U - 带 DC-UPS 功能	输出电压	输出功率	外观型式 C - 内置机壳型 L - L 型外壳 <sup>1)</sup> B - 开架型 <sup>1)</sup>	指示灯 A - 不带指示灯 <sup>1)</sup> B - 带指示灯	连接器形式 A - JST 连接器 B - Molex 连接器 <sup>1)</sup> C - JWT 连接器 <sup>1)</sup>

1) 选购

PJ	L -	XXV	XXXW	B	A	A
开架型	产品分类 L - 照明应用系列	输出电压	输出功率	外观型式 B - 开架型	主动式 PFC	A - TE 连接器

# 产品选型表

## 工业及医疗电源

新产品不断推出, 请访问 [www.DeltaPSU.com/cn](http://www.DeltaPSU.com/cn) 以取得最新产品信息。

产品分类	系列	型号名称	CC 代码	输入端口	输出电压	自然对流		强制风冷	
						输出电流	输出功率	输出电流	输出功率
开架型电源	MDS	MDS-040APS12 B	A	JST 2-pin	12V	3.33A	40W		
		MDS-065APS12 B	A	JST 2-pin		5.42A	65W		
		MDS-100APS12 B	A	JST 2-pin		8.33A	100W		
		MDS-100BPS12 B	A	JST 2-pin		6.67A	80W	8.33A	100W
		MDS-200APB12*	AA	Molex 2-pin		10.83A	130W	16.67A	200W
		MDS-250APB12*	AA	Molex 2-pin		12.5A	150W	20.84A	250W
		MDS-300APB12*	AA	Molex 2-pin		18.33A	220W	25.0A	300W
		MDS-400APB12*	AA	Molex 2-pin				33.33A	400W
		MDS-040APS15 B	A	JST 2-pin	15V	2.67A	40W		
		MDS-065APS15 B	A	JST 2-pin		4.2A	63W		
		MDS-100APS15 B	A	JST 2-pin		6.67A	100W		
		MDS-100BPS15 B	A	JST 2-pin		5.3A	80W	6.7A	100W
		MDS-040APS18 B	A	JST 2-pin	18V	2.22A	40W		
		MDS-065APS18 B	A	JST 2-pin		3.61A	65W		
		MDS-100APS18 B	A	JST 2-pin		5.55A	100W		
		MDS-100BPS18 B	A	JST 2-pin		4.4A	80W	5.5A	100W
		MDS-300APB18*	AA	Molex 2-pin	19V	12.22A	220W	16.66A	300W
		MDS-400AUS19 B	A	DECA 3-pin		15.8A	300W	21.1A	400W
		MDS-400AUS24 B	A	DECA 3-pin	24V	12.5A	300W	16.67A	400W
		MDS-400AUS30 B	A	DECA 3-pin	30V	11.67A	350W	13.33A	400W
		MDS-040APS24 B	A	JST 2-pin	24V	1.67A	40W		
		MDS-065APS24 B	A	JST 2-pin		2.71A	65W		
		MDS-100APS24 B	A	JST 2-pin		4.17A	100W		
		MDS-100BPS24 B	A	JST 2-pin		3.3A	80W	4.2A	100W
		MDS-200APB24*	AA	Molex 2-pin		5.83A	140W	8.33A	200W
		MDS-250APB24*	AA	Molex 2-pin		6.25A	150W	10.41A	250W
		MDS-300APB24*	AA	Molex 2-pin		10.0A	240W	12.5A	300W
		MDS-400APB24*	AA	Molex 2-pin		8.33A	200W	16.66A	400W
	MDS-300APB48*	AA	Molex 2-pin	48V	5.0A	240W	6.25A	300W	
	MDS-100AP401 B	A	Molex 2-pin	5.1V/12V/ -15V/15V	4A/2A/ 0.6A/0.8A	65W	8A/3A/ 0.8A/0.8A	100W	
		MEP	MEP-25A15J	BNA	JWT 2-pin	15V	1.67A	25W	
									• 高平均故障间隔时间 • 低接触电流
		MEU	MEU-600C24T	AAA	DINKLE 3-pin	24V	25.0A	600W	
		MEU-600C48T	AAA	DINKLE 3-pin	48V	12.5A	600W		

\* 产品可选择内置机壳型或型框架

### 开架型电源型号编码

MDS -	XXX	□	□	□	□	□	□
台达医疗电源 MDS-040APS 系列 MDS-400AUS 系列	代表产品系列中最大功率瓦数。可在相应电压下, 降低功率。 040 - 40W 400 - 400W	家族代码 A - 家族 A B - 家族 B	产品类型 P - 型框架 U - U 型框架	输出类型代码 S - 单一输出	输出电压 12 - 12V 24 - 24V	输入配置 B - Class I 3-pin 连接器 A - Class II 2-pin 连接器	CC 代码 适用于 DC 插头、标签等。 A - DC 连接器 <sup>1)</sup>

1) 参照产品技术数据手册或产品目录

MDS -	XXX	□	□	□	□	□	□
台达医疗电源 MDS-100AP401	代表产品系列中最大功率瓦数。可在相应电压下, 降低功率。 100 - 100W	家族代码 A	产品类型 P - 开架型	输出电压 401 - 5.1V, 12V, -15V, 15V	输入配置 B - Class I - PE 需连接	CC 代码 适用于 DC 插头、标签等。 A - DC 连接器 <sup>1)</sup>	

1) 参照产品技术数据手册或产品目录

ME	P -	XX	□	□	□	□□□
台达医疗电源	P - 开架型	代表产品系列中最大功率瓦数。可在相应电压下, 降低功率。 25 - 25W	家族代码 A	输出电压 15 - 15V	输入连接器 J - 线束型连接器	CC 代码

ME	U -	XXX	□	□	□	□□□
台达医疗电源	U - U 型框架	代表产品系列中最大功率瓦数。可在相应电压下, 降低功率。 600 - 600W	家族代码 C - 家族 C	输出电压 24 - 24V 48 - 48V	输入端子接口 型式 T - 端子台	CC 代码