




LYTE II 系列

台达超薄导轨型工业电源

480 W 新机型节省安装空间



## 台达超薄导轨型工业电源 LYTE II 系列 480 W 新机型节省安装空间

台达超薄导轨型工业电源LYTE II系列新推出480 W 机型，机身宽度仅5.6公分，比前一代产品缩小35%，为客户节省安装空间。LYTE II系列480 W产品包含24 V (DRL-24V480W1EN) 及48 V (DRL-48V480W1EN) 两款不同输出电压机型，效率可达93.5%，采用对流冷却设计，作业温度范围从-30°C到50°C，在230 V交流电压降额输出下作业温度更可达70°C。LYTE II全系列可于恒流模式下运作，适用于电感负载与电容负载应用，如工业机器人、CNC机台、控制柜以及充电设备等。

LYTE II系列通过IEC/EN/UL 62368-1和IEC/EN/UL 61010-1/-2-201等安全认证，电磁传导与辐射也符合EN 61000-6-4 Class B与EN 61000-6-2重工业标准。在环境友善方面，LYTE II系列产品亦符合危害性物质限制指令 (RoHS Directive) 规范，符合环保需求。

## 特色

- 全球通用AC输入电压范围
- 内建恒流电路，适用于电容及电感负载应用
- 高功率密度
- -30°C至70°C作业温度，-40°C冷启动
- 超薄设计
- 低空载功耗
- 符合SEMI F47 @ 200 Vac标准

## 应用



## 更多信息

24 V	DRL-24V480W1EN	<a href="https://www.deltapsu.cn/cn/products/din-rail-power-supply/DRL-24V480W1EN">https://www.deltapsu.cn/cn/products/din-rail-power-supply/DRL-24V480W1EN</a>
48 V	DRL-48V480W1EN	<a href="https://www.deltapsu.cn/cn/products/din-rail-power-supply/DRL-48V480W1EN">https://www.deltapsu.cn/cn/products/din-rail-power-supply/DRL-48V480W1EN</a>

- 敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。亦可给我们留言，我们的销售代表将与您联系。