




LYTE II 系列

台達超薄導軌型工業電源

480 W 新機型節省安裝空間



台達超薄導軌型工業電源 LYTE II 系列 480 W 新機型節省安裝空間

台達超薄導軌型工業電源LYTE II系列新推出480 W機型，機身寬度僅5.6公分，比前一代產品縮小35%，為客戶節省安裝空間。LYTE II系列480 W產品包含24 V (DRL-24V480W1EN) 及 48 V (DRL-48V480W1EN) 兩款不同輸出電壓機型，效率可達93.5%，採用對流冷卻設計，作業溫度範圍從-30°C到50°C，在230 V交流電壓降額輸出下作業溫度更可達70°C。LYTE II全系列可於恆流模式下運作，適用於電感負載與電容負載應用，如工業機器人、CNC機台、控制櫃以及充電設備等。

LYTE II系列通過IEC/EN/UL 62368-1和IEC/EN/UL 61010-1/-2-201等安全認證，電磁傳導與輻射也符合EN 61000-6-4 Class B與EN 61000-6-2重工業標準。在環境友善方面，LYTE II系列產品亦符合危害性物質限制指令 (RoHS Directive) 規範，符合環保需求。

特色

- 全球通用AC輸入電壓範圍
- 內建恆流電路，適用於電容及電感負載應用
- 高功率密度
- -30°C至70°C作業溫度，-40°C冷啟動
- 超薄設計
- 低空載功耗
- 符合SEMI F47 @ 200 Vac標準

應用



更多訊息

24 V	DRL-24V480W1EN	https://www.deltapsu.com/tw/products/din-rail-power-supply/DRL-24V480W1EN
48 V	DRL-48V480W1EN	https://www.deltapsu.com/tw/products/din-rail-power-supply/DRL-48V480W1EN

- 敬請您聯繫當地業務人員獲取產品上市資訊。亦可給我們留言，我們的業務人員將與您聯繫。