



PMR 系列 新款薄型 240 W 機型



內建 PFC 迴路



具備 -30°C 至 70°C
寬溫作業範圍

工業電源

台達平板型電源供應器推出新款薄型 240 W 機型 內建 PFC 迴路

台達平板型電源供應器 PMR 系列推出 240 W 新機型，可提供工業、商業及家用設備使用。新款 240 W 機型輸出功率可達 240 W，並提供 12 V / 24 V / 36 V / 48 V 四種額定輸出電壓選型。外型小而簡約的設計，可應用於有限的安裝空間，例如控制櫃、大型機械、販賣機以及量測儀器。

PMR 系列新款 240 W 機型內建 PFC 迴路，並提供高功率輸出，提升效能至 93%，同時具備 -30°C 至 70°C 寬溫作業範圍，以及 SCP 短路保護、OCP 過電流保護和 OVP 過電壓保護等安全措施。符合 IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1 以及 IEC/EN 61558-2-16 家用設備安規標準，諧波電流標準 IEC/EN 61000-3-2 Class A 及 Class D、防撞防震標準 IEC 60068-2、資訊及通訊技術標準 IEC/EN/UL 62368-1，以及 EMI 電磁干擾標準 EN 55032 Class B。本產品亦符合危害性物質限制指令之環境保護規範。

產品訊息

平板型電源 > PMR 系列
240 W



PMR-12V240W1AT	12 V / 20.0 A https://www.deltapsu.com/tw/products/panel-mount-power-supply/PMR-12V240W1AT
PMR-24V240W1AT	24 V / 10.0 A https://www.deltapsu.com/tw/products/panel-mount-power-supply/PMR-24V240W1AT
PMR-36V240W1AT	36 V / 6.7 A https://www.deltapsu.com/tw/products/panel-mount-power-supply/PMR-36V240W1AT
PMR-48V240W1AT	48 V / 5.0 A https://www.deltapsu.com/tw/products/panel-mount-power-supply/PMR-48V240W1AT

- 敬請您聯繫當地業務人員獲取產品上市資訊。亦可給我們留言，我們的業務人員將與您聯繫。

特色

- 全球通用交流輸入電壓
- 內建 PFC 迴路
- 降低空載功耗
- 30 毫米低高度設計
- 符合家用設備規範 IEC/EN 60335-1，IEC/EN 61558-1 以及 IEC/EN 61558-2-16
- -30°C 至 70°C 寬溫作業範圍，-40°C 冷啟動

應用



大型機械



販賣機



家用設備



量測儀器