

发行日期: 4/26, 2017

台达恒定电流/电压 LNE 系列 LED 驱动器新增 320W 输出功率产品

LED 驱动器

LNE-12V320W/ LNE-24V320W/ LNE-36V320W/ LNE-48V320W

LNE 系列



台达电子恒定电流/电压 LNE 系列 [LED 驱动器](#)新增 [LNE-320W](#) 机种，输出电压可选 12V、24V、36V 及 48V。此款单一输出功率驱动器配备多种产品特色组合，适合不同应用及能源优化需求。新品备选功能包括外部可调式输出电压电流，以及 3 种方式的内置式调光功能调节 LED 亮度。LNE-320W 产品系列中，其得到多国认证型号的 LNE-320WACA 可达到 ErP Directive (2009/125/EC) 标准。

[LNE 产品系列](#)所有机种均配备完全防腐蚀铝外壳、通过严格测试达到最高质量要求。凭借高等级雷击浪涌抗扰度 (共模 6kV、差模 4kV)、平均故障间隔时间 > 700,000 小时且达到 IP65/IP67 标准，所有台达 LNE 系列产品都是节能高效 LED 照明电源解决方案不可或缺之组成部分，室内外均适用。此外，新品系列还通过主要国际安全认证、符合 EN 55015 抗扰度/辐射与传导/谐波电流要求。

亮点及特色

- 符合多国认证的型号可达到 ErP Directive (2009/125/EC) 标准
- 配备北美及国际 AC 电压选项
- 效率可达 94.5%
- 6kV 共模及 4kV 差模雷击浪涌抗扰度
- 主动式 PFC 达到 IEC/EN 61000-3-2, Class C 标准
- 电压及电流可调节；配备有调光选项
- IP65 及 IP67 机种室内外均适用

[浏览 LNE-320W 系列](#)

敬请接洽当地销售代表或经销商。

我司定期推出新机种。也可访问 www.DeltaPSU.com 了解产品详情或进行相关查询。