

发行日期: 2019年 7月 31日

全新 P JL 开架型照明电源



P JL 系列

开架型照明电源

台达电子最新的 P JL 系列开架型电源专为照明应用而设计，两款机型 200W (P JL-48V200WBAA) 和 400W (P JL-48V400WBAA) 均具有 48V 恒压输出特性、内建主动式 PFC 功能、小型标准工业尺寸 3" x 5"、基于自然对流冷却设计、在整个输入电压 85-305Vac 范围内运行温度为 -40°C 到 +80°C (200W 机型为 +70°C)、< 500 μ A 低漏电流、< 20A 低浪涌电流，其具备优异的热管理，电源效率可高达 90.0%。

P JL 系列通过全球主要照明安规认证 UL 8750 和 IEC 61347-2-13，并通过 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1 认证和 EMI 标准 EN 55032 Class B。

亮点及特色

- 全球通用 AC 输入电压范围
- 200W 机种配备风扇冷却，自然对流冷却可达 150W
- 400W 机种配备风扇冷却，自然对流冷却可达 200W
- 标准工业尺寸 3" x 5"
- < 20A 低浪涌电流，< 500 μ A 低漏电流
- 符合谐波电流 IEC/EN 61000-3-2, Class C 标准
- 效率可高达 90.0%
- 极低运行温度 -40°C
- 通过 UL 8750、IEC 61347-2-13 照明安全认证及 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1 认证

P JL-48V200WBAA

P JL-48V400WBAA

敬请接洽您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况。

台达定期推出新机种，读者可访问 www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。